

# CONFERENCE – KONFERENSENS STATE OF THE ART



CONFERENCE är en otroligt gedigen konstruktion med ett pulverlackerat hus i aluminium. Den finns i två olika längder och två olika standardfärger.

Dubbellocket stänger på ett diskret sätt hela öppningen. Då kablar är tillkopplade lämnar locket en smal springa för kabelpassage.

Utbytbar eluttagslist i flera olika versioner. Systemet har även mycket stor flexibilitet och kundspecifika uttagslister skapas utifrån modulsyste- met.

CONFERENCE använder samma uttagslister som TOPFRAME



Vid ett lätt tryck på det större locket öppnar det och ger lättillgänglig åtkomst till alla uttagen.



Uttagslisten installeras / demonteras enkelt med snäpplås.

Elanslutning sker med en Wieland kontakt.

## CONFERENCE- Ovanmonterad kort

**338.0201** Månstenglitter

**338.0219** Silvergrå, RAL 9006

CONFERENCE inbyggnadsram kort.  
Pulverlackerat aluminiumhus med fästdetaljer för montage i bordsskiva med tjocklek 21-30 mm.  
Infällningsmått (L x B): 271 x 171 mm  
Ytermått (L x B): 286 x 183 mm  
Infällningsdjup: 105 mm .  
Endast inbyggnadsram utan eluttags list.  
(Eluttagslist beställs separat)



## CONFERENCE - Ovanmonterad lång

**338.0200** Månstenglitter

**338.0221** Silvergrå, RAL 9006

CONFERENCE inbyggnadsram lång  
Pulverlackerat aluminiumhus med fästdetaljer för montage i bordsskiva med tjocklek 21-30 mm.  
Infällningsmått (L x B): 452 x 171 mm  
Ytermått (L x B): 467 x 183 mm  
Infällningsdjup: 110 mm.  
Endast inbyggnadsram utan eluttags list.  
(Eluttagslist beställs separat)



## CONFERENCE - Undermonterad

**Kort modell**

**338.0230** Silvergrå, RAL 9006

**Lång modell**

**338.0231** Silvergrå, RAL 9006

CONFERENCE inbyggnadsram. Specialmodell avsedd att monteras underifrån genom bordsskivan, endast öppningslocken blir synliga ovanifrån. Locket kan även faneras för att göra enheten näst intill osynlig. Mått ritningar för inbyggnad finns som CAD-fil. (Eluttagslist beställs separat)



## CONFERENCE / TOP FRAME insats kort

|               |                                       |  |
|---------------|---------------------------------------|--|
| 909.004       |                                       | 3 Jordade eluttag, 1 modulplats                        |
| 909.003       |                                       | 2 jordade eluttag, 2 modulplatser                      |
| 909.061       |                                       | 2 Danska eluttag, 2 modulplatser                       |
| 909.002       |                                       | 1 jordat eluttag, 3 modulplatser                       |
| 909.000       |                                       | 0 jordade eluttag, 4 modulplatser                      |
| 909.0056      | <b>USB-Laddare</b><br>5,2V - 2,15 Amp | 2 jordade eluttag, dubbel USB-laddare,<br>1 modulplats |
| Mått: (LxBxH) | 260 x 52 x 44                         |  |



## CONFERENCE / TOP FRAME insats lång

|               |                                       |  |
|---------------|---------------------------------------|--|
| 909.009       |                                       | 6 jordade eluttag, 2 modulplatser                        |
| 909.008       |                                       | 5 jordade eluttag, 3 modulplatser                        |
| 909.007       |                                       | 4 jordade eluttag, 4 modulplatser                        |
| 909.062       |                                       | 4 Danska eluttag, 4 modulplatser                         |
| 909.006       |                                       | 3 jordade eluttag, 5 modulplatser                        |
| 909.005       |                                       | 2 jordade eluttag, 6 modulplatser                        |
| 909.001       |                                       | 0 jordade eluttag, 8 modulplatser                        |
| 909.0057      | <b>USB-Laddare</b><br>5,2V - 2,15 Amp | 3 jordade eluttag, dubbel USB-laddare,<br>4 modulplatser |
| Mått: (LxBxH) | 444 x 52 x 44                         |  |



## Specialfästen för CONFERENCE / TOP FRAME insats

|                 |                        |   |
|-----------------|------------------------|---|
| 940.108         | <b>Fästplatta M5</b>   | Samtliga TOP FRAME insatser kan<br>monteras med dessa fästen. De kan då<br>användas på samma sätt som UNIVER-<br>SAL i t.ex. ett bord med befintliga kabel-<br>diken för uttag. |
| Material        | Stål                   |   |
| Förpackning     | Säljs styckvis         |   |
| 940.096         | <b>Universal-fäste</b> |   |
| Höjd / Material | 35 mm / Stål           |   |
| Förpackning     | Säljs parvis           |   |
| SP-061          | <b>Universal-fäste</b> |   |
| Höjd / Material | 65 mm / Stål           |   |
| Förpackning     | Säljs parvis           |   |
| SP-0614         | <b>Skruvsats</b>       | För montage av<br>Universal-fäste mot<br>plåt eller trä   |



< Fästplatta med M5-pinne. Här monterad mot en standard byggvinkel.



< Universal fästvinkel finns i två höjder, 35 och 65 mm.