

# GOLVKANAL - Kabelhantering



Golvkanalsystem i aluminium för förläggning av kablar på golv.

Vårt egentillverkade golvkanalsystem tillverkas i tre versioner, **Bas**, **Flex** och **Flex-mini**.

Flex och Flex-mini har öppningsbart lock på ovansidan som underlättar iläggning av kabel. Bas är gjord i ett stycke och kablar läggs in underifrån. Välj typ beroende på hur kablarna skall läggas i och mängden kablar.

Golvkanalerna består av stränggjutna anodiserade profiler. Profilerna är mycket kraftiga för att hålla för omild behandling på ett golv. Måtten är 146 eller 100 mm bred och endast 17 mm hög. De rymmer 4-10 kablar. På ovansidan är kanalerna räfflade i flera band för halkskydd och dekoration.

## Golvkanal - Aluminium, Bas

Golvkanal - Bas: Kablage läggs in underifrån. Färdigbyggda vinkeldelar fästs lätt ihop med Golvkanal - Bas med hjälp av Rak-Skarv. Bas är natur-anodiserad.

**Bas, 1 meter, bredd 146 mm** GK-100  
**Bas, 2 meter, bredd 146 mm** GK-200

**Bas, Vinkel komplett 45°** GK-V45  
**Bas, Vinkel komplett 90°** GK-V90

## Golvkanal - Aluminium, Flex och Flex-mini

Golvkanal - Flex: Kablaget läggs in ovanifrån. Flex har lock med snäppplås och integrerat gångjärn, det underlättar både vid nyinstallering och ändring av kablagen. Flex finns i två storlekar, med 146 eller 100 mm bredd.

Alla Flex finns i både natur och svart-anodiserat utförande.

**Flex, Natur, 2 meter, bredd 146 mm** GKF-200  
**Flex, Svart, 2 meter, bredd 146 mm** GKF-200S  
**Flex-mini, Natur, 2 meter, bredd 100 mm** GKFM-200  
**Flex-mini, Svart, 2 meter, bredd 100 mm** GKFM-200S

## Golvkanal - Aluminium, Tillbehör

Rak-Skarv används för att enkelt med hjälp av en liten insexnyckel sammanfoga Golvkanaler. Passar Bas och Flex men inte Flex-mini.

**Rak-Skarv** (Sats om 2 st) GK-001

Golv-fäste Tape: Används när det inte är möjligt eller lämpligt att skruva i golvet. Dubbelhäftande tape fästs tvärs Golvkanalen på undersidan. Passar alla Golvkanaler.

**Tape fäste** (Förpackning om 2 st) GK-005

Golv-fäste Skruv: Används när det är lämpligt att skruva i golvet. Skruvöglor skjuts in i profilens skarvkanaler. Passar Bas eller Flex men inte Flex-mini.

**Skruvfäste** (Sats, 4 st inkl skruv) GK-006



Rak-Skarv



Skruvfäste

## **Golvkanal - Gummi**

Golvkanal i gummi kan vara ett mycket bra alternativ i vissa miljöer. Materialet är tyst och flexibelt. Det är idealiskt om inte golvet är plant. Kapas enkelt med sax. För tillfälliga lösningar är det perfekt. Gummikanalen finns i flera versioner, med kabelinläggning underifrån eller med öppningsbart lock för smidig inläggning av kablaget ovanifrån.

Levereras på rulle om 1,5 eller 3 meter. Bredden är 95 mm eller 150 mm, höjden är 15 mm. Snygga ändavslut medföljer. Färg: grå.

		1,5 meter	3 meter
Bredd 150 mm	Matning underifrån	GM-150	GM-300
Bredd 95 mm	Matning underifrån	GMS-150	GMS-300
Bredd 150 mm	Med lock	--	GMF-300



## **Golvkanal - Plast - Kabelslang PRO**

Flexibel Kabelslang som är lämplig vid kabelförläggning på golvytor då den är byggd för kunna att gå på. Kabelslang PRO är tillverkad av lösa element som gör att de enkelt trycks ihop till långa längder, eller tas isär. Tvåkanalsystem som gör det möjligt att separera data-kablage och elkablar.

Mått: 90 x 24 mm, längd 1 meter.

Svart, RAL 9005	930.032
Silver	930.033

