

# LOOP – BORDSLOCK OCH FUNKTION



LOOP är ett mycket pris effektivt system för att installera uttagslock eller genomföringar i en bordsskiva.

LOOP SQUARE Bordslock fyrkantig är tänkt att användas som ett komplett bordslock men fungerar även utmärkt som bordsgenomföring för kablar

LOOP ROUND Bordslock rund är en mycket funktionell bordsgenomföring. Den är också stomme för LOOP IN, med ett eluttag och fyra kabelpassager.

Gemensamt för alla LOOP är att stommen är i metall. Alla utom LOOP IN har en borstlist döljer kabelomgången.

LOOP SQUARE finns i tre längder, alla har samma bredd. Locket öppnar ca 110 grader. För att förenkla montaget har produkten avfasade hörn som gör det möjligt att fräsa installationshålet i bordsskivan med en 10 mm fräs.

LOOP SQUARE 930.330, passar bra att använda med t ex i ett kabeldike SP-82 / SP-082-C. Öppningsmättet är lika långt som uttagsfunktionerna på en lång CONI-insats.

LOOP ROUND passar i ett 80 mm hål. Det är en mycket stabil bordsgenomföring i metall. Den kan även användas som grundstomme för LOOP IN.

## LOOP SQUARE - Bordslock fyrkantig

930.310      Naturanodiserad aluminium      Infällningsmätt: (L x B) 113 x 113 mm  
Yttermätt: (L x B) 120 x 120 mm

930.320      Naturanodiserad aluminium      Infällningsmätt:  
(L x B) 233 x 113 mm  
Yttermätt:  
(L x B) 240 x 120 mm

930.330      Naturanodiserad Aluminium      Infällningsmätt: (L x B) 353 x 113 mm  
Yttermätt: (L x B) 360 x 120 mm

## LOOP ROUND - Bordslock rund för hål $\varnothing$ 80 mm

930.300      Silvergrå RAL9006      Yttermätt:  $\varnothing$  88 mm,  
Håltagning:  $\varnothing$  80 mm  
930.301      Rostfritt borstat      Gjuten metall  
930.302      Svart RAL9005      Lock med bajonettfäste  
Svart borst  
930.303      Vitt RAL9016      Monteras i bordsskivan med två små skruvar.

## Bordsgenomföring, för hål $\varnothing$ 60-80 mm

SP-071      Plast, Silvergrå      Håltagning  $\varnothing$  80 mm, med borst  
SP-071-60      Plast, Silvergrå      Håltagning  $\varnothing$  60 mm, med borst  
SP-072      Plast, Silvergrå      Håltagning  $\varnothing$  80 mm, med vridfunktion  
SP-072-60      Plast, Silvergrå      Håltagning  $\varnothing$  60 mm, med vridfunktion  
SP-070-60      Metall, Borstad      Håltagning  $\varnothing$  60 mm, med borst  
SP-073-60      Metall, Anodiserad      Håltagning  $\varnothing$  60 mm, med borst  
SP-0741-60      Metall, Svartlack      Håltagning  $\varnothing$  60 mm, med borst



# LOOP IN – EFFEKTIV OCH PRISVÄRD



LOOP IN monteras i ett  $\varnothing$  80mm hål. Levereras komplett med monteringsring i plast. LOOP IN passar även i LOOP ROUND.

Insatsen monteras enkelt med en bajonettfunktion. Den har ett eluttag med två meter elkabel och fyra kabelpassager.

LOOP IN monteras i ett standard  $\varnothing$  80 mm hål, med två små skruvar.

Levereras alltid med 2 meter elkabel och en monterad jordad stickpropp.

LOOP IN passar även i LOOP ROUND, se sidan 16. Insatsen fästs enkelt med bajonettfunktionen.

Kabelpassagerna rymmer 2st  $\varnothing$ 5 mm och 2 st  $\varnothing$ 7,5 mm kablar. De installeras enkelt utan verktyg genom att lossa insatsen från bajonettfästet.

## LOOP IN - uttagsenhet

938.001 Svart

938.101 Vit

1 jordat eluttag  
4 kabelgenomföringar  
2 meter fast elkabel med monterad Schuko-stickpropp.  
LOOP IN monteras enkelt och stabilt med bajonettfäste i medföljande monteringsring i plast, LOOP IN kan även monteras i en LOOP ROUND.

SP-090-80 Hålsåg till LOOP IN

Diameter 79/80mm



# LOOP2 – ENKEL OCH EFFEKTIV



LOOP2 monteras i ett  $\varnothing$  60mm hål. Montaget är mycket enkelt med en stor motmutter på undersidan.

USB-laddaren har intern strömmatning så endast en ingående elkabel behövs.



LOOP 2 monteras i ett standard  $\varnothing$  60 mm hål med en motmutter på undersidan.

LOOP2 är utrustad med 0,5 meter elkabel och en Wieland stickpropp. Anslutningskabel väljs från Wielandkabel-sortimentet.

Den helt integrerade USB-A laddaren, laddar upp till 12 Watt.

## LOOP2 - uttagsenhet

SP-0050 Vit

SP-0051 Svart

1 jordat eluttag  
1 USB-A laddare, 12 Watt  
0,5 meter fast elkabel med monterad Wieland-stickpropp.  
Håltagning  $\varnothing$  60mm

SP-090-60 Hålsåg till LOOP2

Diameter 60 mm

