

# TOP FRAME – PERFEKTION & ELEGANS



TOP FRAME är vår elegantaste lösning.

Den stora fördelen är att locket öppnar helt och möjliggör för användare på båda sidor av ett bord att nå uttagen.

Locket öppnas med en lätt beröring och glider ljudlöst och dämpat ner vid sidan av uttagsbrunnen.

TOP FRAME finns i två huvudtyper; för montage underifrån utan synlig ram eller för montage ovanifrån med en ram som ligger på bordet och som döljer håltagningen.

Uttagslisten är utbytbar och finns i flera olika versioner.

Vid montage underifrån syns bara det rörliga locket. Det ger ett mycket elegant och diskret utseende.



Ovanmonterad



Undermonterad

Vid en lätt beröring av locket glider det ljudlöst ner och öppnar helt för åtkomst från båda sidor.

Elanslutning görs med en Wieland-kontakt



Uttagslisten installeras / demonteras enkelt med snäpplås.

TOP FRAME är den perfekta lösningen tillsammans med Ochno Conference hub.

## TOP FRAME - Ovanmonterad kort

### Asymetrisk Kort

925.500 Silvergrå, RAL 9006

### Symetrisk Kort

925.800 Silvergrå, RAL 9006

TOP FRAME inbyggingsram kort.

Pulverlackerat utförande med fästdetaljer för montage i bordsskiva, tjocklek ca 16 - 40 mm.

Infällningsmått: (L x B) 330 x 145 mm

Yttermått: Asymmetrisk: (L x B) 340 x 162 mm

Yttermått: Symmetrisk: (L x B) 400 x 192 mm

Infällningsdjup: 110 mm.

Inbyggingsram utan uttagslist.



## TOP FRAME - Ovanmonterad lång

### Asymetrisk Lång

925.501 Silvergrå, RAL 9006

925.504 Vit, RAL 9010

925.506 Svart, RAL 9005

### Symetrisk Lång

925.801 Silvergrå, RAL 9006

TOP FRAME inbyggingsram lång.

Pulverlackerat utförande med fästdetaljer för montage i bordsskiva, tjocklek ca 16 - 40 mm.

Infällningsmått: (L x B) 513 x 145 mm

Yttermått Asymmetrisk: (L x B) 523 x 162 mm

Yttermått: Symmetrisk: (L x B) 583 x 192 mm

Infällningsdjup: 110mm.

Inbyggingsram utan uttagslist.



## TOP FRAME - Undermonterad

### Kort modell - Ram

925.100 Svart

### Kort modell - Lock

925.0022 Naturanodiserad

925.0044 Blåstrad & naturanodiserad

925.0047 Blåstrad & svartanodiserad

### Lång modell - Ram

925.101 Svart

### Lång modell - Lock

925.0023 Naturanodiserad

925.0034 Blåstrad & naturanodiserad

925.0049 Blåstrad & svartanodiserad

TOP FRAME inbyggingsram. Specialmodell avsedd att monteras underifrån genom bordsskivan, endast locket blir synligt ovanifrån. Det ger ett mycket diskret och elegant intryck.

Ram och lock beställs separat.

Locken är i tillverkat av aluminium. De finns i tre olika ytbehandlingar, naturanodiserad, blåstrad/natur-anodiserad och blåstrad/svart-anodiserad.

Mått ritningar för inbyggnad finns som CAD-fil.

Inbyggingsram utan uttagslist.



## TOP FRAME insats kort Mått: (LxBxH) 260 x 52 x 44

909.004		3 Jordade eluttag, 1 modulplats
909.003		2 jordade eluttag, 2 modulplatser
909.061		2 Danska eluttag, 2 modulplatser
909.002		1 jordat eluttag, 3 modulplatser
909.000		0 jordade eluttag, 4 modulplatser
909.0056	<b>USB-A laddare</b> 5 V - 3,1 Amp	2 jordade eluttag, dubbel USB-A laddare, 1 modulplats




## TOP FRAME insats lång Mått: (LxBxH) 444 x 52 x 44

909.009		6 jordade eluttag, 2 modulplatser
909.008		5 jordade eluttag, 3 modulplatser
909.007		4 jordade eluttag, 4 modulplatser
909.062		4 Danska eluttag, 4 modulplatser
909.006		3 jordade eluttag, 5 modulplatser
909.005		2 jordade eluttag, 6 modulplatser
909.001		0 jordade eluttag, 8 modulplatser
909.0057	<b>USB-A laddare</b> 5 V - 3,1 Amp	3 jordade eluttag, dubbel USB-A laddare, 4 modulplatser
909.0070	<b>USB-A laddare</b> 5 V - 3,1 Amp	5 jordade eluttag, dubbel USB-A laddare 2 modulplatser




## Specialfästen för TOP FRAME insats

<b>940.108</b> Material Förpackning	<b>Fästplatta M5</b> Stål Säljs styckvis	Samtliga TOP FRAME insatser kan monteraras med dessa fästen. De kan då användas på samma sätt som UNIVERSAL i t.ex. ett bord med befintliga kabeldiken för uttag.
<b>940.096</b> Höjd / Material Förpackning	<b>Universal-fäste</b> 35 mm / Stål Säljs parvis	
<b>SP-061</b> Höjd / Material Förpackning	<b>Universal-fäste</b> 65 mm / Stål Säljs parvis	
<b>SP-0614</b>	<b>Skruvsats</b> För montage av Universalfäste mot plåt eller trä	



< Fästplatta med M5-pinne. Här monterad mot en standard byggvinkel.



< Universal fästvinkel finns i två höjder, 35 och 65 mm.